

The background of the paper is a technical drawing grid. It features a series of vertical and horizontal lines forming a grid. There are also several circles drawn on the grid, some of which are partially cut off by the edges of the paper. The circles are drawn with thin lines, and some have small circles inside them, creating a sense of depth and technical precision.

Lumin'arte®

ТЕХНИЧЕСКИЙ СВЕТ
2024

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ LUMIN-ARTE® ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ: СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ, ПАРКОВОК, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ АНГАРОВ, ОФИСНЫХ И ТОРГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ПРИБОРЫ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ И МОГУТ РАБОТАТЬ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ И СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ЭТОМУ ТИПУ ОБОРУДОВАНИЯ.

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ - НЕЗАМЕНИМЫЙ ПРИБОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ LFL ИМЕЮТ ТОНКИЙ УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС И ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ЗАЩИТ: ОТ ПЕРЕГРЕВА, КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ И СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ, ВЫСОКУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ. ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЕТОВОГО ПРИБОРА И ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ВИДОВ ЗАДАЧ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LUMIN-ARTE® ИМЕЮТ ПРОЧНЫЙ, ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС, А БЛАГОДАРЯ ОСОБЕННОСТЯМ ГЕОМЕТРИИ ОБЛАДАЮТ ОТЛИЧНЫМ ТЕПЛОТВОДОМ И ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ - МЕХАНИЧЕСКИМ, ВЛАГИ И ПЫЛИ. ТАКЖЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТЛИЧАЕТ СТОЙКОСТЬ К РАЗЛИЧНЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ. ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ LUMIN-ARTE® ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ МЕРЦАНИЯ, КОТОРОЕ ПАГУБНО ВЛИЯЕТ НА УСТАЛОСТЬ ГЛАЗ И ТРУДОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТР ТС И ТР ЕАЭС.

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОРИДОРОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЛЕТОВ, КОНФЕРЕНЦ- И СПОРТЗАЛОВ, КАФЕ И РЕСТОРАНОВ. СОВРЕМЕННЫЕ, ЭСТЕТИЧНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LUMIN-ARTE® СОЗДАЮТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ И ИМЕЮТ ХОРОШИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВЕТА ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ LUMIN-ARTE® ОБЪЕДИНЯЮТ В СЕБЕ КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ТАКИХ ЛАМП СТАЛИ ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ Ra≥80, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ В ПОМЕЩЕНИИ, ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ (Kp≤5%) И НАДЕЖНЫЙ ДРАЙВЕР.

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ LFL-05


Ультратонкий компактный прожектор серии LFL-05 предназначен для наружного освещения помещений, парковок, придомовых территорий, дачных участков, фасадов зданий и рекламных щитов.



80 $\frac{\text{ЛМ}}{\text{Вт}}$

ОСОБЕННОСТИ

- КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР И НЕБОЛЬШАЯ МАССА ПОЗВОЛИТ РАЗМЕСТИТЬ ПРОЖЕКТОР НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- СПЕЦИАЛЬНАЯ СКОШЕННАЯ ЛИРА ОБЛЕГЧАЕТ МОНТАЖ
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МЕНЯТЬ ЛАМПЫ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И ИМПУЛЬСНОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
- ПРОЗРАЧНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ЧЕРНОГО ЦВЕТА ИЗГОТОВЛЕН ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА



I класс защиты

30 000 ч

~230 В, 50 Гц

−40..+50°С

Ra≥70

Y1

120°

IK06

2 года гарантии

IP65

Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Ток, А	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Размер с лирой (без лиры), мм	Штрихкод, ед.
LFL-10W/05	10	0,05	800	5700	0,15	111x98(62)x21	4260652195004

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ LFL-06


Ультратонкий компактный прожектор серии LFL-06 предназначен для наружного освещения помещений, парковок, придомовых территорий, дачных участков, фасадов зданий и рекламных щитов.

80 $\frac{\text{ЛМ}}{\text{Вт}}$



ОСОБЕННОСТИ

- КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР И НЕБОЛЬШАЯ МАССА ПОЗВОЛИТ РАЗМЕСТИТЬ ПРОЖЕКТОР НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- СПЕЦИАЛЬНАЯ СКОШЕННАЯ ЛИРА ОБЛЕГЧАЕТ МОНТАЖ
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МЕНЯТЬ ЛАМПЫ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И ИМПУЛЬСНОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
- ПРОЗРАЧНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА
- ПРОЧНЫЙ КОРПУС ЧЕРНОГО ЦВЕТА ИЗГОТОВЛЕН ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА



Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Ток, А	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Размер с лирой (без лиры), мм	Штрихкод, ед.
LFL-20W/06	20	0,1	1600	5700	0,13	94x75(65)x25	4262356478650
LFL-30W/06	30	0,14	2400	5700	0,184	112x93(83)x25	4262356478667
LFL-50W/06	50	0,24	4000	5700	0,269	140x119(103)x28	4262356478674
LFL-100W/06	100	0,48	8000	5700	0,637	212x198(171)29	4262356478681

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LWT8-03


Степень защиты светильников IP65 позволяет использовать их в бытовых, производственных и подсобных помещениях с повышенным и нормальным содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, ЖКХ). Могут применяться для наружного освещения под навесом.

90 $\frac{\text{ЛМ}}{\text{Вт}}$



ОСОБЕННОСТИ

- КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И МЕСТНОЙ ПОДСВЕТКИ
- УДАРОПРОЧНЫЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ И КОРПУС ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
- МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ С НЕВЫСОКОЙ ГАБАРИТНОЙ ЯРКОСТЬЮ
- ПРОСТОТА МОНТАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- УСТАНОВКА НАКЛАДНЫМ ИЛИ ПОДВЕСНЫМ СПОСОБОМ



Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Ток, А	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Размер, мм	Штрихкод, ед.
LWT8S-12W/03	12	0,10	1100	4000	0,10	605x28x28	4260747433578
LWT8D-12W/03	12	0,10	1100	6500	0,10	605x28x28	4260747433592
LWT8S-24W/03	24	0,21	2200	4000	0,15	1215x28x28	4260747433615
LWT8D-24W/03	24	0,21	2200	6500	0,15	1215x28x28	4260747433639

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LPL-02

Промышленные светильники LPL-02 предназначены для объектов с различными условиями эксплуатации: производственных и складских помещений, автосервисов, парковок, бытовых и хозяйственных построек и т.д. Обладают высокой степенью защиты от пыли и влаги. Идеальный баланс между величиной светового потока и энергоэффективностью позволяет экономить на потреблении электроэнергии.

Максимальное количество светильников при шлейфовом соединении - 20шт.

ОСОБЕННОСТИ

РАВНОЯРКИЙ МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИКАРБОНАТА
ВОЗМОЖНОСТЬ ШЛЕЙФОВОГО СОЕДИНЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРИБОРОВ
18, 36 ИЛИ 45 Вт


II класс защиты


30 000 ч


~230 В, 50 Гц


-20...+45°C


Ra≥70


Y2


>0.97



120°


Kn≤5%


2 года гарантии


IP65

Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Ток, А	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Размер, мм	Макс. количество светильников при шлейфовом соединении	Штрихкод, ед.
LPL18-4K60-02	18	0,16	1800	4000	0,25	620x60x33	20	4260741049447
LPL18-6.5K60-02	18	0,16	1800	6500	0,25	620x60x33	20	4260741049461
LPL36-4K120-02	36	0,31	3600	4000	0,40	1220x60x33	10	4260741049485
LPL36-6.5K120-02	36	0,31	3600	6500	0,40	1220x60x33	10	4260741049508
LPL48-4K150-02	45	0,39	4500	4000	0,55	1520x60x33	8	4260741049522
LPL48-6.5K150-02	45	0,39	4500	6500	0,55	1520x60x33	8	4260741049546



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LPL-03

Промышленные линейные светильники серии LPL-03 подойдут для использования в помещениях, где требуется яркое освещение и высокая степень защиты от пыли и влаги (IP65). Например, на заводах, складах или в логистических центрах, а также на строительных площадках, автомобильных паркингах и автосервисах, в погрузочных зонах.

Максимальное количество светильников при шлейфовом соединении - 12шт.

ОСОБЕННОСТИ

ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЛСП 2X18 С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
ОДНО ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ ДАННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ - СОЕДИНЕНИЕ В ЛИНИЮ (ШЛЕЙФОМ)
КОРПУС LPL03. ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА И УСТОЙЧИВЫЙ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЯМ. НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ (КЛАССА V-2)


II класс защиты


30 000 ч


~230 В, 50 Гц


-45...+40°C


Ra≥70


Y2


>0.9



120°


Kn≤5%


2 года гарантии


IP65

Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Ток, А	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Размер, мм	Макс. количество светильников при шлейфовом соединении	Штрихкод, ед.
LPL18-4K60-03	18	0,16	1800	4000	0,15	650x52x35	12	4262356476359
LPL18-6.5K60-03	18	0,16	1800	6500	0,15	650x52x35	12	4260760428148
LPL36-4K120-03	36	0,31	3600	4000	0,26	1250x52x35	10	4262356476373
LPL36-6.5K120-03	36	0,31	3600	6500	0,26	1250x52x35	10	4262356476366
LPL48-4K150-03	45	0,39	4500	4000	0,28	1550x52x35	8	4262356476397
LPL48-6.5K150-03	45	0,39	4500	6500	0,28	1550x52x35	8	4262356476380



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП20

Промышленные светильники ДСП20 - решение для освещения цехов, складов, подземных парковок, автомоек, промышленных объектов и иных помещений, где требуется степень защиты IP65. Светильники ДСП20 разработаны для применения в сложных условиях эксплуатации - при повышенной влажности и запыленности, с сохранением качества освещенности и срока службы светильников. Современная альтернатива светильникам предыдущих поколений ЛСП 2х36.



ОСОБЕННОСТИ

МАТОВЫЙ ИЛИ ПРОЗРАЧНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА ДО 100 ЛМ/ВТ
ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВВОД ПИТАНИЯ

I класс защиты

30 000 ч

~230 В, 50 Гц

+1..+45°С

Ra≥75

УХЛ4


120°

Kп≤5%

2 года гарантии

IP65

Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Ток, А	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Размер с лирой (без лиры), мм	Штрихкод, ед.
ДСП20-36-001-4К	Матовый	36	0,25	3000	4000	1,25	1262х124х85	4260652192157
ДСП20-36-001-6К	Матовый	36	0,25	3000	6500	1,25	1262х124х85	4260652192171
ДСП20-36-002-4К	Прозрачный	36	0,25	3600	4000	1,25	1262х124х85	4260652192126
ДСП20-36-002-6К	Прозрачный	36	0,25	3600	6500	1,25	1262х124х85	4260652192140



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО15

Светодиодные линейные светильники ДПО15 предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений. Подходят для накладного и подвесного монтажа. Современная альтернатива светильникам предыдущих поколений ЛПО 2х18 и ЛПО 2х36. Современные, эстетичные и доступные светодиодные светильники создают высокий уровень освещенности и имеют хорошие качественные показатели света при минимальном энергопотреблении.



ОСОБЕННОСТИ

МАТОВЫЙ ИЛИ ПРОЗРАЧНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА ДО 100 ЛМ/ВТ
НАКЛАДНОЙ И ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

I класс защиты

30 000 ч

~230 В, 50 Гц

+1..+45°С

Ra≥75


УХЛ4

120°

Kп≤2%

2 года гарантии

IP40



Артикул	Рассеиватель	Мощность потребляемая, Вт	Ток, А	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Размер с лирой (без лиры), мм	Штрихкод, ед.
ДПО15-18-001-4К	Матовый	18	0,13	1500	4000	0,50	632х118х40	4260529295752
ДПО15-18-001-6.5К	Матовый	18	0,13	1500	6500	0,50	632х118х40	4260529295776
ДПО15-36-001-4К	Матовый	36	0,26	3000	4000	0,90	1210х118х40	4260529295790
ДПО15-36-001-6.5К	Матовый	36	0,26	3000	6500	0,90	1210х118х40	4260529295813
ДПО15-18-002-4К	Прозрачный	18	0,13	1800	4000	0,50	632х118х40	4260652190733
ДПО15-18-002-6.5К	Прозрачный	18	0,13	1800	6500	0,50	632х118х40	4260652190771
ДПО15-36-002-4К	Прозрачный	36	0,26	3600	4000	0,90	1210х118х40	4260652190795
ДПО15-36-002-6.5К	Прозрачный	36	0,26	3600	6500	0,90	1210х118х40	4260652190832



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LLF02


Светодиодные светильники серии LLF02 предназначены для внутреннего освещения офисных и торговых помещений, коридоров, лестничных пролетов, конференц- и спортзалов, кафе и ресторанов. Равнояркий матовый рассеиватель позволяет использовать светильники на небольшой высоте установки и снижает ослепленность и дискомфорт.



100 $\frac{\text{ЛМ}}{\text{Вт}}$

ОСОБЕННОСТИ

- СОВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛПО
- ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА 100 ЛМ/ВТ
- ПРОЧНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ МАТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА



Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Ток, А	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Размер с лирой, мм	Штрихкод, ед.
LLFS18W02	18	0,13	1800	4000	0,16	590x60x22	4260375484218
LLFW18W02	18	0,13	1800	6500	0,16	590x60x22	4260375484171
LLFS36W02	36	0,17	3600	4000	0,29	1190x60x22	4260375484232
LLFW36W02	36	0,17	3600	6500	0,29	1190x60x22	4260375484195

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LLF03


Светильники серии LLF03 с призматическим рассеивателем имеют повышенную световую отдачу и высокий коэффициент пропускания. Серия LLF03 предназначена для внутреннего освещения офисных, образовательных и торговых зданий, а также для помещений с высокими потолками.



100 $\frac{\text{ЛМ}}{\text{Вт}}$

ОСОБЕННОСТИ

- МОНТАЖ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КЛИПСЫ (ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)
- ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА 100 ЛМ/ВТ
- РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО ПОЛИКАРБОНАТА



Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Ток, А	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Размер с лирой, мм	Штрихкод, ед.
LLFW18W03	18	0,13	1800	6500	0,16	590x60x22	4260652194762
LLFW36W03	36	0,26	3600	6500	0,29	1190x60x22	4260652194786
LLFW45W03	45	0,33	4500	6500	0,39	1490x60x22	4260652194809


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LLF05

Светодиодные светильники серии LLF05 предназначены для внутреннего освещения офисных и торговых помещений, коридоров, лестничных пролетов, конференц- и спортзалов, кафе и ресторанов. Равнояркий матовый рассеиватель позволяет использовать светильники на небольшой высоте установки и снижает ослепленность и дискомфорт.



100 $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$



ОСОБЕННОСТИ

- СОВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛПО
- ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА 100 ЛМ/ВТ
- ПРОЧНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ МАТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА

I класс защиты

30 000 ч

~230 В, 50 Гц

-20..+45°С

Ra≥70

УХЛ4

120°

Kp≤5%

2 года гарантии

IP40

Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Ток, А	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Размер с лирой, мм	Штрихкод, ед.
LLFS18W05	18	0,13	1800	4000	0,16	596x75x19	4260760424447
LLFW18W05	18	0,13	1800	6500	0,16	596x75x19	4260760424461
LLFS36W05	36	0,17	3600	4000	0,29	1197x75x19	4260258995480
LLFW36W05	36	0,17	3600	6500	0,29	1197x75x19	4260529290672


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LLF06

Светильники серии LLF06 с призматическим рассеивателем имеют повышенную световую отдачу и высокий коэффициент пропускания. Серия LLF06 предназначена для внутреннего освещения офисных, образовательных и торговых зданий, а также для помещений с высокими потолками.



110 $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$



ОСОБЕННОСТИ

- МОНТАЖ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КЛИПСЫ (ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)
- ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА 110 ЛМ/ВТ
- РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО ПОЛИКАРБОНАТА

I класс защиты

30 000 ч

~230 В, 50 Гц

-20..+45°С

Ra≥70

УХЛ4

120°

Kp≤5%

2 года гарантии

IP40

Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Ток, А	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Размер с лирой, мм	Штрихкод, ед.
LLFW18W06	18	0,13	2000	6500	0,16	596x75x19	4262356472597
LLFW36W06	36	0,26	4000	6500	0,29	1197x75x19	4262356472603
LLFW45W06	45	0,33	5000	6500	0,39	1500x75x19	4262356472610

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ LUMIN'ARTE® ОБЪЕДИНЯЮТ В СЕБЕ КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ТАКИХ ЛАМП СТАЛИ ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ $Ra \geq 80$, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ В ПОМЕЩЕНИИ, ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ ($Kp \leq 5\%$) И НАДЕЖНЫЙ ДРАЙВЕР.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С ЦОКОЛЕМ GU10 И GX53, E14 И E27, А ТАКЖЕ GU5.3 МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ КАК ДЛЯ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, ТАК И ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ ИЛИ АКЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ.

РАЗНООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ И ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР И МОЩНОСТЕЙ ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ВАШ ИНТЕРЬЕР УНИКАЛЬНЫМ.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ LUMINARTE ОТЛИЧАЮТСЯ ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ - 25 000 ЧАСОВ. СЛУЖАТ ДО 25 РАЗ ДОЛЬШЕ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ И ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП.

ОСОБЕННОСТИ

- ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ ($Kp \leq 5\%$) - БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗРЕНИЯ
- ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ $Ra \geq 80$
- РЕСУРС 25 000 ЧАСОВ БЕЗ СУЩЕСТВЕННОЙ ПОТЕРИ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
- НАДЕЖНЫЙ ДРАЙВЕР
- РАЗНООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ МНОГИХ ТИПОВ СВЕТИЛЬНИКОВ
- ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР И МОЩНОСТЕЙ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
A60





Kp≤5%



25 000 часов



50 000 циклов



~230 В, 50 Гц



Ra≥80



1 год гарантии



не диммировать

Артикул	Цоколь	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Световой поток, лм	Размеры, мм	Штрихкод, ед.
LSTD-A60-12W3KE27	E27	3000	12	100	960	108x60	4630015267608
LSTD-A60-12W4KE27	E27	4000	12	100	960	108x60	4630015267615
LSTD-A60-12W6KE27	E27	6500	12	100	960	108x60	4630015267622
LSTD-A60-15W3KE27	E27	3000	15	120	1200	112x60	4630015267639
LSTD-A60-15W4KE27	E27	4000	15	120	1200	112x60	4630015267646
LSTD-A60-15W6KE27	E27	6500	15	120	1200	112x60	4630015267653
LSTD-A60-20W3KE27	E27	3000	20	160	1600	120x60	4630015267660
LSTD-A60-20W4KE27	E27	4000	20	160	1600	120x60	4630015267677
LSTD-A60-20W6KE27	E27	6500	20	160	1600	120x60	4630015267684
LSTD-A65-25W3KE27	E27	3000	25	200	2000	127x65	4630015267691
LSTD-A65-25W4KE27	E27	4000	25	200	2000	127x65	4630015267707
LSTD-A65-25W6KE27	E27	6500	25	200	2000	127x65	4630015267714

* в сравнении с лампой накаливания

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
C37



- Kp≤5%
- 25 000 часов
- 50 000 циклов
- ~230 В, 50 Гц
- Ra≥80
- 1 год гарантии
- не диммировать

Артикул	Цоколь	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Световой поток, лм	Размеры, мм	Штрихкод, ед.
LSTD-C37-10W3KE14	E14	3000	10	80	800	100x37	4630015267721
LSTD-C37-10W4KE14	E14	4000	10	80	800	100x37	4630015267738
LSTD-C37-10W6KE14	E14	6500	10	80	800	100x37	4630015267745
LSTD-C37-10W3KE27	E27	3000	10	80	800	98x37	4630015267752
LSTD-C37-10W4KE27	E27	4000	10	80	800	98x37	4630015267769
LSTD-C37-10W6KE27	E27	6500	10	80	800	98x37	4630015267776

* в сравнении с лампой накаливания

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
G45



- Kp≤5%
- 25 000 часов
- 50 000 циклов
- ~230 В, 50 Гц
- Ra≥80
- 1 год гарантии
- не диммировать

Артикул	Цоколь	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Световой поток, лм	Размеры, мм	Штрихкод, ед.
LSTD-G45-10W3KE14	E14	3000	10	80	800	78x45	4630015267783
LSTD-G45-10W4KE14	E14	4000	10	80	800	78x45	4630015267790
LSTD-G45-10W6KE14	E14	6500	10	80	800	78x45	4630015267806
LSTD-G45-10W3KE27	E27	3000	10	80	800	78x45	4630015267813
LSTD-G45-10W4KE27	E27	4000	10	80	800	78x45	4630015267820
LSTD-G45-10W6KE27	E27	6500	10	80	800	78x45	4630015267837

* в сравнении с лампой накаливания

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
GU5.3



Кп≤5%

25 000 часов

50 000 циклов

~230 В, 50 Гц

Ra≥80

1 год гарантии

не диммировать

Артикул	Цоколь	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Световой поток, лм	Размеры, мм	Штрихкод, ед.
LSTD-MR16-8W3KGU5.3	GU5.3	3000	8	65	640	47x50	4630015267844
LSTD-MR16-8W4KGU5.3	GU5.3	4000	8	65	640	47x50	4630015267851
LSTD-MR16-8W6KGU5.3	GU5.3	6500	8	65	640	47x50	4630015267868
LSTD-MR16-10W3KGU5.3	GU5.3	3000	10	80	800	47x50	4630015267875
LSTD-MR16-10W4KGU5.3	GU5.3	4000	10	80	800	47x50	4630015267882
LSTD-MR16-10W6KGU5.3	GU5.3	6500	10	80	800	47x50	4630015267899

* в сравнении с лампой накаливания

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
GU10



Кп≤5%

25 000 часов

50 000 циклов

~230 В, 50 Гц

Ra≥80

1 год гарантии

не диммировать

Артикул	Цоколь	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Световой поток, лм	Размеры, мм	Штрихкод, ед.
LSTD-PAR16-10W3KGU10	GU10	3000	10	80	800	54x50	4630015267905
LSTD-PAR16-10W4KGU10	GU10	4000	10	80	800	54x50	4630015267912
LSTD-PAR16-10W6KGU10	GU10	6500	10	80	800	54x50	4630015267929

* в сравнении с лампой накаливания

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

GX53





Кп≤5%



25 000 часов



50 000 циклов



~230 В, 50 Гц



Ra≥80



1 год гарантии



не диммировать

Артикул	Цоколь	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт*	Световой поток, лм	Размеры, мм	Штрихкод, ед.
LSTD-GX-9W3KGX53	GX53	3000	9	70	720	25x74	4630015267936
LSTD-GX-9W4KGX53	GX53	4000	9	70	720	25x74	4630015267943
LSTD-GX-9W6KGX53	GX53	6500	9	70	720	25x74	4630015267950
LSTD-GX-12W3KGX53	GX53	3000	12	100	960	25x74	4630015267967
LSTD-GX-12W4KGX53	GX53	4000	12	100	960	25x74	4630015267974
LSTD-GX-12W6KGX53	GX53	6500	12	100	960	25x74	4630015267981
LSTD-GX-15W3KGX53	GX53	3000	15	120	1200	27x74	4630015267998
LSTD-GX-15W4KGX53	GX53	4000	15	120	1200	27x74	4630015268001
LSTD-GX-15W6KGX53	GX53	6500	15	120	1200	27x74	4630015268018

* в сравнении с лампой накаливания