

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

LFL06

Ультратонкий компактный прожектор серии LFL06 предназначен для акцентной подсветки фасадов зданий, садовых участков и архитектурных объектов.



~220-240 В,
50 Гц

PF

>0,9



Ra≥75



120°



I класс
защиты



IK06



-40...+50°C



γ1



IP65



30 000 ч



2 года



Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Световой поток, лм	Размеры с лирой (без лиры), мм
LFL-10W/06	10	5700	Серый	800	76*65(53)*22
LFL-20W/06	20	5700	Серый	1600	85*73(60)*25
LFL-30W/06	30	5700	Серый	2400	105*110(85)*25
LFL-50W/06	50	5700	Серый	4000	137*128(100)*27
LFL-70W/06	70	5700	Серый	5600	156*146(115)*27
LFL-100W/06	100	5700	Серый	8000	195*191(141)*27

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР И НЕБОЛЬШАЯ МАССА ПОЗВОЛИТ РАЗМЕСТИТЬ ПРОЖЕКТОР НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МЕНЯТЬ ЛАМПЫ

УДОБНОЕ ПОВОРОТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ (ЛИРА) В КОМПЛЕКТЕ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ

ЗАЩИТА ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ



www.luminarte.ru

luminarte®