ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ KVAZAR

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Световая отдача	80лм/Вт 220-240В 50Гц IP20		
Входное напряжение			
Класс влагозащиты			
Коэф-т пульсации	<5%		
Индекс цветопередачи	Ra>80		
Материал	HETODO DOCCTUR		

Для любителей ровных геометрических форм светильник KVAZAR станет настоящей находкой! Стильный и элегантный дизайн отлично впишется в любой интерьер, делая его еще более выразительным и утонченным. Матовый белый рассеиватель даёт яркий мягкий свет и возвращается в исходное положение при деформации.

(2)



свет без мерцания и UV излучения



равномерное освещение

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

	12 BT. 4000K	12 Bt. 6000K	36 BT. 4000K	36 BT. 6000K	55 Вт. 4000К	55 Вт. 6000К
Артикул	C10LLS12W	C10LLW12W	C10LLS36W	C10LLW36W	CLL13	CLL10
Световой поток, лм	960	960	2880	2880	4400	4400
Площадь освещения, м ²	до 8	до 8	до 20	до 20	до 36	до 36
Габариты, мм	250x250x85	260x260x85	390x390x75	390x390x75	495×495×75	495x495x75
Штрихкод	4260529295578	4260529290016	4262356474577	4262356473754	4262356474584	4262356473761

